


GKS-PERFEKT V5-EX, V10-EX, V30-EX


für Schwerlasten bis zu 30 Tonnen
for heavy loads up to 30 tonnes

Technische Beschreibung technical data	V 5-EX	V 10-EX	V 30-EX
Artikelnummer item number	10185	10186	11140
Volltraglast full load capacity	50 kN (5 t)	100 kN (10 t)	300 kN (30 t)
Arbeitsdruck working pressure	520 bar	520 bar	430 bar
kleinste Ansetzhöhe mittels Feinguss-Lasche min. loading height using waste-wax cast toe	15 mm	20 mm	40 mm
Hubhöhe lifting height	140 mm	160 mm	156 mm
größte Ansetzhöhe bei max. verstellter Feinguss-Lasche max. loading height using waste-wax cast toe at max. adjustment	145 mm	175 mm	150 mm
Verstellbarkeit der Feinguss-Lasche Vadjustable range of waste-wax cast toe	3 x	4 x	2 x *
Größe der Kopfplatte size of top plate	68 x 60 mm	80 x 72 mm	156 x 150 mm
Ansetzhöhe mittels Kopfplatte loading height using top plate	255 mm	310 mm	330 mm
Außenmaße (L x B x H) overall dimensions (L x W x H)	245 x 210 x 255 mm	280 x 240 x 310 mm	414 x 400 x 330 mm
Eigengewicht mit Ölfüllung tare weight incl. oil fill	17 kg	27 kg	105 kg


*mit geschweißter Lasche / with welded toe



Typ / Model V5-EX



Typ / Model V10-EX



Typ / Model V30-EX



Typ / Model V5-EX



Typ / Model V10-EX



Typ / Model V30-EX