



Bestell-Nr. Order N° N° Code	Typ Type Type	Befestigung Mounting Fixation	Material Material Finition
200 047	220.0,3	Wand / wall / murale	lackiert / finish painted / laqué
200 335	220.0,3	Wand / wall / murale	verzinkt / zinc plated / électro zingué
200 048	220.0,5	Wand / wall / murale	lackiert / finish painted / laqué
200 336	220.0,5	Wand / wall / murale	verzinkt / zinc plated / électro zingué

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	220.0,3	220.0,5
Zuglast:	capacity:	charge autorisée:		
- 1. Seillage	- 1 st rope position	- sur la 1 ^{ère} couche	300 kg	500 kg
- 4. Seillage	- 4 th rope position	- sur la 4 ^{ème} couche	203 kg	336 kg
Hub/Kurbelumdrehung	lift/crank turn	course/tour de manivelle		
1. Seillage	1 st rope position	sur la 1 ^{ère} couche	74 mm	30 mm
Kurbeldruck	crank force	effort sur manivelle	180 N	210 N
Seilaufnahme	rope capacity	cap. d'enroulement du câble	11 m	10 m
erforderl. Drahtseil:	wire rope necessary:	câble métallique nécessaire:		
DIN 3060 FE zn k 1770 sZ	DIN 3060 FE zn k 1770 sZ	DIN 3060 FE zn k 1770 sZ	6 mm Ø	6,5 mm Ø
Gewicht (ohne Seil)	weight (w/o rope)	poids (sans câble)	10 kg	10 kg

Otto Ballschmidt GmbH

Spezialunternehmen für Hebezeuge

Daumierstrasse 22 Telefon: ++49 (0)341 9 12 72 64
 D - 04157 Leipzig Telefax: ++49 (0)341 9 12 72 85

E-Mail: info@ballschmidt-hebezeuge.de
 Home: <http://www.ballschmidt-hebezeuge.de>

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
 haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.