



Bestell-Nr. Order N° N° Code	Typ Type Type	Befestigung Mounting Fixation	Material Material Finition
205 047	220.0,75	Wand / wall / murale	lackiert / finish painted / laqué
200 049	220.0,75	Wand / wall / murale	verzinkt / zinc plated / électro zingué
200 815	220.1	Wand / wall / murale	lackiert / finish painted / laqué
203 241	220.1	Wand / wall / murale	verzinkt / zinc plated / électro zingué

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	220.0,75	220.1
Zuglast:	capacity:	charge autorisée:		
- 1. Seillage	- 1 st rope position	- sur la 1 ^{ère} couche	750 kg	1000 kg
- oberste Seillage	- last rope position	- sur la dernière couche	520 kg	750 kg
Hub/Kurbelumdrehung:	lift/crank turn:	course/tour de manivelle:		
1. Seillage	1 st rope position	sur la 1 ^{ère} couche	28 mm	19 mm
Kurbeldruck	crank force	effort sur manivelle	200 N	180 N
Seilaufnahme	rope capacity	cap. d'enroulement du câble	12 m	10 m
erforderl. Drahtseil:	wire rope necessary:	câble métallique nécessaire:		
DIN 3060 FE zn k 1770 sZ	DIN 3060 FE zn k 1770 sZ	DIN 3060 FE zn k 1770 sZ	8 mm Ø	9 mm Ø
Gewicht (ohne Seil)	weight (w/o rope)	poids (sans câble)	14 kg	15 kg

Otto Ballschmidt GmbH

Spezialunternehmen für Hebezeuge

Daumierstrasse 22 Telefon: ++49 (0)341 9 12 72 64
 D - 04157 Leipzig Telefax: ++49 (0)341 9 12 72 85

E-Mail: info@ballschmidt-hebezeuge.de
 Home: <http://www.ballschmidt-hebezeuge.de>

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
 haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.