



Bestell-Nr. Order N° N° Code	Typ Type Type	Befestigung Mounting Fixation	Material Material Finition
200 052	220.3	Wand / wall / murale	lackiert / finish painted / laqué

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	220.3
Zuglast:	capacity:	charge autorisée:	
- 1. Seillage	- 1 st rope position	- sur la 1 ^{ère} couche	3000 kg
- 2. Seillage	- 2 nd rope position	- sur la 2 ^{ème} couche	2500 kg
Hub/Kurbelumdrehung:	lift/crank turn:	course/tour de manivelle:	
1. Seillage	1 st rope position	sur la 1 ^{ère} couche	10 mm
Kurbeldruck	crank force	effort sur manivelle	300 N
Seilaufnahme	rope capacity	cap. d'enroulement du câble	7 m
erforderl. Drahtseil:	wire rope necessary:	câble métallique nécessaire:	
DIN 3064 FE zn k 1770 sZ	DIN 3064 FE zn k 1770 sZ	DIN 3064 FE zn k 1770 sZ	13 mm Ø
Gewicht (ohne Seil)	weight (w/o rope)	poids (sans câble)	32 kg

Otto Ballschmidt GmbH

Spezialunternehmen für Hebezeuge

Daumierstrasse 22 Telefon: ++49 (0)341 9 12 72 64
 D - 04157 Leipzig Telefax: ++49 (0)341 9 12 72 85

E-Mail: info@ballschmidt-hebezeuge.de
 Home: <http://www.ballschmidt-hebezeuge.de>

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
 haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.