



Bestell-Nr. Order N° N° Code	Typ Type Type	Befestigung Mounting Fixation	Material Material Finition
203 717	4210.0,08	Wand / wall / murale	verzinkt / zinc plated / électro zingué
203 718	4210.0,125	Wand / wall / murale	verzinkt / zinc plated / électro zingué
200 044	4210.0,125	Wand / wall / murale	Guss lackiert / cast iron / coulée

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	4210.0,08	4210.0,125	421.0,125
Zuglast:	capacity:	charge autorisée:			
1. Seillage	1 st rope position	sur la 1 ^{ère} couche	80 kg	125 kg	125 kg
Hub/Kurbelumdrehung	lift/crank turn	course/tour manivelle	135 mm	135 mm	135 mm
Kurbeldruck	crank force	effort sur manivelle	140 N	140 N	170 N
Seilaufnahme	rope capacity	cap. d'enroulement du câble	20 m	15 m	15 m
erforderl. Drahtseil:	wire rope necessary:	câble métallique nécessaire:			
DIN 3060 FE zn k1770 sZ	DIN 3060 FE zn k1770 sZ	DIN 3060 FE zn k1770 sZ	3 mm Ø	4 mm Ø	4 mm Ø
Gewicht (ohne Seil)	weight (w/o rope)	poids (sans câble)	2,5 kg	2,5 kg	4 kg

Otto Ballschmidt GmbH
 Spezialunternehmen für Hebezeuge

Daumierstrasse 22 Telefon: ++49 (0)341 9 12 72 64
 D - 04157 Leipzig Telefax: ++49 (0)341 9 12 72 85

E-Mail: info@ballschmidt-hebezeuge.de
 Home: <http://www.ballschmidt-hebezeuge.de>

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
 We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
 haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.