



Bestell-Nr. Order N° N° Code	Typ Type Type	Befestigung Mounting Fixation	Material Material Finition
205 986	WV 300	Wand / wall / murale	verzinkt / zinc plated / electro zingué
207 116	WE 300	Wand / wall / murale	Edelstahl / stainless steel / inox
205 987	WV 500	Wand / wall / murale	verzinkt / zinc plated / electro zingué
207 119	WE 500	Wand / wall / murale	Edelstahl / stainless steel / inox

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	WV/WE 300	WV/WE 500
Zuglast	capacity	charge autorisée	300 kg	500 kg
Drahtseil-Ø	wire rope Ø	Ø du câble	4 mm	5 mm
max. Seilaufnahme	rope capacity max.	cap. d'enroulement du câble	29 m	22 m
Seiltrommel-Ø	cable drum Ø	Ø du tambour	60 mm	60 mm
Hub/Kurbelumdrehung 1. Lage	lift/crank turn	course/tour manivelle	64 mm	46 mm
Übersetzung	gear ratio	rapport	3,1	4,5
Gewicht	weight	poids	5 kg	5 kg

Otto Ballschmidt GmbH
 Spezialunternehmen für Hebezeuge

Daumierstrasse 22 Telefon: ++49 (0)341 9 12 72 64
 D - 04157 Leipzig Telefax: ++49 (0)341 9 12 72 85

E-Mail: info@ballschmidt-hebezeuge.de
 Home: <http://www.ballschmidt-hebezeuge.de>

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
 haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.