

GKS-PERFEKT

Rotationsfahrwerke

Rotating trolleys



Die Besonderheit unserer Rotationsfahrwerke liegt darin, dass Schwerlasten, die sehr eng stehen, in jede Richtung gelenkt werden können.

- Durch spezielle Lagerung sind diese Fahrwerke besonders leicht fahr- und drehbar/360°!
- Es können mehrere Kassetten gleichzeitig eingesetzt werden, je nach Auflagepunkt der Schwerlast und Gewichtsverteilung
- Maximale Flexibilität beim Transport von Schwerlasten.

Move and rotate of heavy loads in narrow places is the characteristic of our rotating trolleys.

- *The special bearings in our rotating trolleys allows easy moving and rotating /360°!*
- *A number of cassettes can be used simultaneously, depending of the heavy load support points and load distribution*
- *The transport of heavy loads with maximum of flexibility.*

Otto Ballschmidt GmbH

Spezialunternehmen für Hebezeuge



GKS-PERFEKT RL2 + RL4

*für Schwerlasten bis zu 4 Tonnen
for heavy loads up to 4 tons*

Optional können zwei Rotationsfahrwerke auch mit einer Verbindungsstange verbunden oder bei Bedarf auch mit einer Lenkstange ausgerüstet werden.

Verbindungsstange (Standardlänge = 1.500 mm) und Lenkstange einschl. Zugöse auf Wunsch lieferbar.

Sonderfahrwerke und vernickelte Versionen auf Anfrage!

Optional two rotating trolleys can be used together in combination with a connecting rod or if required equipped with a handlebar incl. pulling eye.

Connecting rod (standard length = 1.500 mm) and handlebar incl. pulling eye on demand.

Customised rotating trolleys and nickel plated versions on request!



Typ RL2
Model RL2



Typ RL4
Model RL4



Technische Beschreibung Technical data

	RL2	RL4
Artikelnummer item number	10238	10240
Anzahl der Fahrrollen number of rollers	3 à 85 x 85 mm	5 à 85 x 85 mm
Einbauhöhe installation height	110 mm	110 mm
Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage contact surface area with non-slip rubber load pad	ø 170 mm	ø 250 mm
Außenmaße (L x B x H) overall dimensions (L x W x H)	685 x 515 x 110 mm	760 x 560 x 110 mm
Eigengewicht tare weight	30 kg	55 kg
Traglast load capacity	20 kN (2 t)	40 kN (4 t)

Otto Ballschmidt GmbH

Spezialunternehmen für Hebezeuge