Verkürzungselemente/ Schäkel

Verkürzungseinheiten für verwechslungsfreie Aufhängeköpfe

TWN 1896

Die Güteklasse 10 Verkürzungseinheiten für verwechslungsfreie Aufhängeköpfe TWN 1896 werden in Kettengehängen eingesetzt und ermöglichen die Anpassung der Stranglängen an die Einsatzbedingungen.
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 818-4, DIN EN 1677 Teile 1 und 4 sowie DIN 5688-3, unter Berücksichtigung der Güteklasse 10 Tragfähigkeiten.

SAFETY 4 : 1 | 100 %

Trade Size	Article-No.	Working Load Limit	Dimensions [mm]						Weight app.
						B-Link			
		[t] max.	e	e_1	e_2	d	t	b	[kgs]
6-10	F189606	1,40	137	31	60	10	46	23	0,32
8-10	F189608	2,50	175	38	78	13	60	30	0,70
10-10	F189610	4,00	215	46	99	16	70	35	1,40
13-10	F189613	6,70	270	59	126	18	85	40	2,60
16-10	F189616	10,00	326	76	150	22	100	50	5,00



Schäkel

Schäkel Form C mit Bolzen, Mutter und Splint

TWN 1871

Die Güteklasse 10 Schäkel Form C mit Bolzen, Mutter und Splint TWN 1871 werden als Endbeschläge in Kettengehängen eingesetzt. Der Gabelkopf dient dabei zur direkten Befestigung des Kettenstranges. Die Schäkel Form C können auch direkt an Laschen und Traversen montiert werden. Die Maße der Schäkel Form C entsprechen der DIN 82101. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1, unter Berücksichtigung der Güteklasse 10 Tragfähigkeiten.

SAFETY 4 : 1 | DGUV ZERT | CE | 100 %

Trade Size	Article-No.	Working Load Limit [t] max.	Dimensions [mm]						Weight app. [kgs]
			d_1	d_2	d_4	b_1	b_2	h_1	
6-10* NEU	F303000	1,40	9	13	20	13	28	28	0,32
8-10* NEU	F303005	2,50	12	14	26	17	38	38	0,40
10-10	F303100	4,00	15	16	32	21	47	49	0,45
13-10	F303200	6,70	19	20	40	28	62	61	0,84
16-10	F303300	10,00	23	24	48	33	75	73	1,49
20-10* NEU	F303400	16,00	30	30	64	42	95	91	3,20
22-10	F303500	19,00	33	36	72	47	107	111	4,59



**Auf Anfrage*